



Администрация города Тулы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 № 2736

Об утверждении типовых архитектурных решений нестационарных контрольно-пропускных пунктов и ограждений открытых автостоянок для размещения на территории муниципального образования город Тула

В целях приведения нестационарных контрольно-пропускных пунктов и ограждений открытых автостоянок в соответствие с типовыми архитектурными решениями нестационарных объектов для применения на территории муниципального образования город Тула, в соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования город Тула, Правил благоустройства территории муниципального образования город Тула, утвержденных решением Тульской городской Думы от 31.01.2018 № 47/1156, администрация города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить типовые архитектурные решения нестационарных контрольно-пропускных пунктов и ограждений открытых автостоянок для размещения на территории муниципального образования город Тула (приложение).

2. Обнародовать постановление путём его размещения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <http://www.pracity.tula.ru> и на информационных стендах в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула, а также разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава администрации
города Тулы



Д.В. Мнляев

ТИПОВЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО ПУНКТА И ОГРАЖДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АВТОСТОЯНОК

1. Требования к контрольно-пропускному пункту.

Контрольно-пропускной пункт изготавливается из долговечных материалов - металлический каркас с облицовкой из композитных материалов и минераловатным утеплителем.

Цветовое решение КПП должно соответствовать рис. 1.

Габаритные размеры КПП – 3.0х2.0х3.0 м (рис. 2)

На фризе КПП с лицевой стороны размещается вывеска. Фриз имеет наружную подсветку, которая включается в вечернее время.

Крыша КПП плоская. Углы крыши выполняются с закруглением.

2. Требования к ограждению открытых автостоянок.

Ограждение территории открытой автостоянки должно быть устойчивым к внешним воздействиям, прозрачным и изготавливается из металлических прокатных профилей или металлической сетки-рабицы.

Высота ограждения – 1.3-2.0 м

Варианты цветового оформления: RAL 9007, RAL 6028, RAL 8017

